

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ



	IMT SEPARATOR 40	IMT SEPARATOR 80	IMT SEPARATOR 120	IMT SEPARATOR 40 LIGHT	IMT SEPARATOR 80 LIGHT	IMT SEPARATOR 120 LIGHT
Плотность загрузки	до 500 кг/м ³	до 500 кг/м ³	до 500 кг/м ³	до 250 кг/м ³	до 250 кг/м ³	до 250 кг/м ³
Макс. пропускная способность*	до 40 м ³ /ч	до 80 м ³ /ч	до 120 м ³ /ч	до 40 м ³ /ч	до 80 м ³ /ч	до 120 м ³ /ч
Энергопотребление	13 кВт	13 кВт	18 кВт	13 кВт	13 кВт	16 кВт
Напряжение/Частота	400 В +/- 5% / 50 Гц					
Частотный преобразователь	есть					
Скорость вращения экрана	Зависит от типа материала					
Привод	не требующий обслуживания, расположенный с внешней стороны корпуса					
Размер экрана	5000×1300 мм	5000×2500 мм	5000×4000 мм	5000×1300 мм	5000×2500 мм	5000×4000 мм
Размер перфорации экрана	по заказу клиента					
Длина	7600 мм					
Ширина	2700 мм	4000 мм	5500 мм	2700 мм	4000 мм	5500 мм
Высота	3000 мм при наклоне в 12°					
Масса	5000 кг	6500 кг	9000 кг	4000 кг	5500 кг	7800 кг
Регулировка наклона	гидравлический ручной насос 5°–12°					

<http://imt-separator.ru/>

Tel.: +7 (906) 769-82-06

info@imt-separator.ru